

# 产 品 规 格 书

2021年07月27日

客户名称:				客户确认:			
序号	额定电压及频率	额定电容及电容偏差	外形尺寸 (mm)	备注			
1	450VAC 50/60Hz						
2		20 $\mu$ F $\pm$ 5%	$\phi$ 40 $\times$ 70				
3							
4							
推行标准		GB 3667.1-2016/IEC60252-1: 2013					
使用温度范围		(-25 $^{\circ}$ C至+70 $^{\circ}$ C)	寿命等级	C			
耐电压		端子相互间	2.0UN	2S无击穿及飞弧现象			
		端子与外壳间	-----				
电容偏差		$\pm$ 5%					
损耗角正切		$\leq$ 0.0025 (1000 HZ)					
整体结构	外形	见右图					
	电容器芯子	具有自愈性	防爆等级	S0			
	外壳	白色塑料外壳					
	引出	2+2/250#插片					
	填充料	环氧树脂					

Technical drawing of a CBB60 capacitor. Dimensions shown: height 70 $\pm$ 1mm, width 40 $\pm$ 1mm, and terminal spacing 3 $\pm$ 0.2mm. The drawing includes a top view and a side view with a label.

Circular symbol for a capacitor with two terminals.

拟制:	胡苏安	名称:	CBB60型金属化聚丙烯薄膜电容器
核准:		温岭市嘉洋电容器有限公司	